

KIVIKOMPOSIITTIVINYyli SPC+IXPE 2302 YSTERGRÅ

I4F-2302SI

Vinyylilankku kaikkiin asuintiloihin. Materiaali PVC (100% uusiomateriaali), SPC (70% kiviainesta).

Koko:	22,8 x 121,9cm
Paksuus:	5,0mm
Kulutuseros:	0,55mm
Mikroviiste:	Kyllä
Käyttöluokka:	33 Raskas julkinen käyttö
Ponttirakenne:	I4F
Pakkaus/lava:	2,23m ² / 107,04m ²
Askeläänieriste:	IXPE 1,0mm



Mitat

Paksuus	5.00 mm · tmax - tmin = 0.50 mm
Leveys	1219.2 mm · lmax - lmin = 0.50 mm
Pituus	181.1 ± 0.10 mm · wmax - wmin = 0.20 mm
Tiheys	2000 (g/cm ³)
Pohja	IXPE

Tekniset tiedot ja testitulokset

Neliömäisyys	EN 16511	= 0.20 mm
Suoruus	EN 16511	= 0.30 mm / m
Tasaisuus leveysuunta	EN 16511	Koveruus: = 0.15% · convex: = 0.20%
Tasaisuus pituussuunta	EN 16511	Koveruus: = 0.50% · convex: = 1.00%
Aukinaisuus lankkujen välillä	EN 16511	Keskiarvo: = 0.15 mm · max: = 0.20 mm
Korkeusero lankkujen välillä	EN 16511	Keskiarvo: = 0.10 mm · max: = 0.15 mm
Viisteet		Kyllä - Mikroviiste
Pintakäsittely (UV)		Kyllä
Ponttirakenne		I4F DROP LOCK SYSTEM
Väripysyvyys lämpötilaeroissa	ASTM F1514	Ei muutoksia
Väripysyvyys valoeroissa	ASTM F1515	Ei muutoksia
Kemikaalien kestävyys	ASTM F925	Ei muutoksia
Käyttöluokka	EN 16511	Luokka 23 / 33
Pintakestävyys mikroroopimisella	EN16094 Menettely A	MSR-A1
Pintakestävyys mikroroopimisella	EN16094 Menettely B	MSR-B1
Värjäytymisen kestävyys	EN 438-2	Luokka 5 (Ei muutoksia)
Hankauskestävyys	EN 16511	= 3000 sykliä
Iskunkestävyys	EN 16511	= 1800 mm
Turpoaminen	EN 16511	Ei turpoamista
Mittapysyvyys	EN 16511	= 0.15 %
Lattialämmitys	Soveltuu	Max. 27° C (Tarkempi ohjeistus asennusohjeissa)
Lukkiutuimisvoima	EN 16511	f10,2 = 1 kN/m (pituus); fs0,2 = 1.5 kN/m (leveys)
Formaldehydipäästöt	CDPH	Läpäisty
TVOC -arvo	TVOC	Läpäisty (= 0.5 mg/m ³)
Palokäyttäytyminen	EN 13501-1	Bfl-s1
Liukastumisenkestävyys	EN 13893	DS
Lämmönjohtavuus	EN 12667	0.034 (m ² K)/W
Sähköstaattisuus	EN 1815	Antistaattinen
Laskennallinen iskuäänieristysluokka	ASTM E492-09	IIC 62
Laskennallinen äänieristysluokka	ASTM E90-09	STC 60 (erinomainen äänieristys)
Sertifikaatit	Intertek	Intertek Clean Air Gold



VALMISTETTU EUROOPASSA



CERTIFIED CLEAN AIR GOLD

I4F
PATENTS & TECHNOLOGIES

CE



JÄRNVIKTM
vinyl flooring series